

Светодиодная лента Geniled GL-120SMD3014W

Светодиоды	SMD3014, 120 шт/м
Входное напряжение	12 В (постоянного напряжения)
Потребляемая мощность	12 Вт/м
Световой поток белого свечения	1200 лм/м
Возможные цвета	Белый 6000К
Угол рассеивания	120°
Размер ленты	5000x8x2,2мм
Цвет основания ленты	Белый
Тип подложки	Двухслойная
Кратность резки	3 светодиода (25 мм)
Рекомендуемая длина при последовательном подключении	не более 5 м
Степень защиты	IP33 (для интерьера)
Температура эксплуатации	-40°С.. 60°С
Срок службы	>50 000 часов
Количество ленты в упаковке	5 м



Гибкая светодиодная лента на клеевой основе длиной 5 м со светодиодами типа SMD3014. Лента поставляется в бобине. Возможна резка ленты на части кратно трем светодиодам в местах, маркированных для резки. Применяется для изготовления наружной рекламы, интерьерной рекламы: подсветка световых коробов, объемных букв; подсветка торгового и P.O.S. оборудования; световое оформление интерьеров и ландшафтов.

Существенные преимущества светодиодной ленты Geniled GL-120SMD3014W:

- Яркое равномерное свечение;
- Высокая гибкость ленты;
- Длительный срок службы;
- Простота монтажа с помощью двустороннего скотча; Возможность резки кратно 3 светодиодам;
- Гарантийный срок 1 год.

