



- Источники света:** светодиоды белого свечения
- ПРА:** источник питания входит в комплект
- Материал корпуса:** алюминиевый сплав
- Материал плафона:** прозрачный или опаловый ПЭТ
- Рассеиватель:** дополнительная опция
- Окраска:** полиэфирное порошковое покрытие в любой цвет из палитры базовых цветов
- Подключение:** Максимальное сечение присоединяемых проводников 4 мм². Класс защиты от поражения электрическим током - 1.

МАРТИНИ LED

ERC 220V IP54 LED 3000K 4000K

Код изделия	Мощность, Вт	Плафон	Световой поток, лм	Вес, кг
1 ML-LO 3K(4K)	40	O	3215	7,5
ML-HI 3K(4K)	84	O	5812	7,5
ML-LO-WSM 3K(4K)	40	T	3911	7,5
ML-HI-WSM 3K(4K)	84	T	7072	7,5
2 ML-LO-WAS 3K(4K)	40	T	3911	7,5
ML-HI-WAS 3K(4K)	84	T	7072	7,5
ML-LO-ES 3K(4K)	40	T	3911	7,5
3 ML-HI-ES 3K(4K)	84	T	7027	7,5
Code	Power, W		Light flux, lm	Weight, kg

T / O - материал плафона, опаловый(O) или прозрачный(T)

LO / HI - мощность, высокая(HI) или низкая(LO)

WSM - широкая симметричная оптика, WAS - широкая асимметричная оптика

ES - Прозрачный противоослепляющий рассеиватель (eyes safety) "колотый лед"

Код для заказа опоры состоит из **кода изделия** и **кода цвета изделия** из базовой палитры, например: ML - LO 4K - GR/MM

